

星辰Pro系列 单晶120片太阳能组件

EG-490NT60-HLV

470~490W 0~3%正公差

组件特性



多主栅设计

多主栅电池片带来更低的电阻, 增加的多主栅反射率确保更高的功率输出



低衰减

采用N-Type TOPCon电池片技术, 更低衰减和更优温度系数, 发电效率大幅提升



高可靠性

CNAS认可、TUV和VDE认证的实验室内部测试, 严格的质量管控确保组件的高可靠性



弱光性能


玻璃和电池表面处理技术的运用, 使组件在弱光环境下仍获得优异的性能



优异的抗PID表现

创新的电池技术, 使组件免于电势差所诱发的衰减

N型单晶组件线性功率保证




15 15年产品质保


30 30年线性功率质保

EG-490NT60-HLV

组件尺寸



I-V曲线



包装信息

托盘容量(片)	36
外箱尺寸(mm)	1940*1135*1255
每托重量(kg)	848
装车数量(片)	936/13m
装车数量(片)	1278/17.5m

电气参数

STC:辐照度1000W/m²,组件温度25°C,大气质量AM=1.5

功率等级	470	475	480	485	490
最大功率(P _{max} /W)	470	475	480	485	490
最大功率点的工作电压(V _{mp} /V)	34.98	35.14	35.30	35.46	35.62
最大功率点的工作电流(I _{mp} /A)	13.44	13.52	13.60	13.68	13.76
开路电压(V _{oc} /V)	42.63	42.84	43.07	43.30	43.52
短路电流(I _{sc} /A)	14.16	14.24	14.32	14.40	14.48
组件效率(%)	21.7	21.9	22.2	22.4	22.6
最大系统电压(V)	1500				
最大熔断电流(A)	25				
最大功率(P _{max})温度系数(%/°C)	-0.30				
短路电流(I _{sc})温度系数(%/°C)	0.046				
开路电压(V _{oc})温度系数(%/°C)	-0.25				

工作参数

NOCT:辐照度800W/m²,环境温度20°C,风速1m/s

功率等级	470	475	480	485	490
最大功率(P _{max} /W)	353	357	361	365	369
最大功率点的工作电压(V _{mp} /V)	32.90	33.09	33.28	33.43	33.58
最大功率点的工作电流(I _{mp} /A)	10.73	10.79	10.85	10.92	10.99
开路电压(V _{oc} /V)	40.23	40.39	40.55	40.71	40.87
短路电流(I _{sc} /A)	11.43	11.50	11.56	11.62	11.68
功率公差(%)	0~+3				
标称工作温度(°C)	44±2				

机械参数

电池片数量	120片
电池片尺寸(mm)	182*91
电池片类型	N型单晶
玻璃厚度(mm)	3.2
边框	阳极氧化铝
接线盒	IP68
组件尺寸(mm)	1909*1134*30
组件重量(kg)	22.3
电缆/连接器	4mm ² , MC4兼容
电缆长度	竖装:正极300mm/负极300mm

环境参数

工作温度(°C)	-40~85
工作湿度(%)	5~85
冰雹撞击测试	通过直径25mm,速度23m/s的冰雹测试



电话:86-519-82585880
 邮编:213213
 地址:江苏省常州市金坛区金武路18号
 邮箱:marketing@egingpv.com
 网址:www.egingpv.com